



**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ABCE 40%, 6KGR
ΤΥΠΟΣ : AA6**



Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως **ABCE 40%**, με δοχείο χωρητικότητας **6kgr**, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας πάχους **1,87mm**, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη **RAL3000**, με μανόμετρο, sprinkler ενεργοποίησης **68°C**, εντός κωνικού στεφανιού με σπές για καλύτερη εκκένωση του κατασβεστικού υλικού και ευκολότερο έλεγχο σωστής λειτουργίας και βάση οροφής αποσπώμενη από το δοχείο του πυροσβεστήρα, πιστοποιημένος σύμφωνα με την οδηγία **97/23/ΕΚ**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N ₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40% , κατά EN615
Κατασβεστική ικανότητα	: 21A – 113B - C
Πίεσης δοκιμής	: 26 bar
Πίεση λειτουργίας	: 14 bar
Χρόνος εκτόνωσης	: 12 sec
Κάλυψη εκτόξευσης	: 12m²
Θερμοκρασία λειτουργίας	: -20°C ως +60°C
Συνολικό ύψος	: 421 mm
Διάμετρος	: 213mm
Συνολικό βάρος	: 10,20 kgr
Πιστοποίηση	: CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK