



**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ABCE 40%, 25KGR
ΤΥΠΟΣ : PA25M**



Τροχήλατος πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως ABCE 40%, με δοχείο χωρητικότητας 25kgr, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας πάχους 2mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη RAL3000, κλείστρο τύπου στρόφιγγας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (21-26bar), μανόμετρο και μεταλλική περόνη ασφαλείας, λάστιχο εκτόξευσης μήκους 5m με δικλείδα διακοπής τύπου πιστολιού για ελεγχόμενη εκτόξευση, μεταλλικό καρότσι, μαύρου χρώματος, ανεξάρτητο του δοχείου, τροχούς βαρέως τύπου, πιστοποιημένος σύμφωνα με EN1866 και την οδηγία 97/23/EK.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615
Κατασβεστική ικανότητα	: A – IB - C
Πίεσης δοκιμής	: 27 bar
Πίεση λειτουργίας	: 17 bar
Χρόνος εκτόνωσης	: 23,50 sec
Μήκος εκτόξευσης	: 6 ως 8m
Θερμοκρασία λειτουργίας	: -30°C ως +60°C
Συνολικό ύψος	: 950 mm
Συνολικό βάρος	: 59,80 kgr
Πιστοποίηση	: EN1866 & CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK