



**ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΑΦΡΟΥ ΑFFF 3LT
ΤΥΠΟΣ : WF3M**



Φορητός πυροσβεστήρας, αφρού, **AFFF 6%**, με δοχείο χωρητικότητας **3lt**, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας, πάχους **1,14mm**, με πλαστική εσωτερική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη **RAL3000**, δακτύλιο έτους κατασκευής, κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (**19-26bar**), μανόμετρο και μεταλλική περόνη ασφαλείας, ακροφύσιο αφρού (αφρογεννήτρια), επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με **EN3** και την οδηγία **97/23/EK**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Προωθητικό αέριο | : Άζωτο (N ₂) |
| Κατασβεστικό υλικό | : Αφρός ΑFFF-916, 6% |
| Κατασβεστική ικανότητα | : 8A – 55B |
| Πίεσης δοκιμής | : 27 bar |
| Πίεση λειτουργίας | : 18 bar |
| Χρόνος εκτόνωσης | : 25,30sec |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | : -9°C ως +55°C |
| Συνολικό ύψος | : 415 mm |
| Συνολικό βάρος | : 5,20 kgr |
| Πιστοποίηση | : EN3 & CE marked |
| Κατασκευαστής | : MOBIAK |